

MAXIFORT

DESTRUCTOR ENERGICO

- ▶ **DESTRUYE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS EN LAS CANALIZACIONES**
- ▶ **ELIMINA PAPEL, CARTON, TELAS, COLILLAS, COMPRESAS, COSTRAS DE JABON, PELOS, ETC**
- ▶ **LIMPIA Y DESATASCA INODOROS, URINARIOS, FREGADEROS, LAVAMANOS, COLECTORES, FOSAS SEPTICAS**



DESCRIPCION

Producto a base de ácidos minerales, mezclados con compuestos inorgánicos sinérgicos con gran actividad para destruir residuos orgánicos e inorgánicos de las canalizaciones.

Para la limpieza y desatasco de inodoros y colectores de desagües de líquidos residuales, por obstrucción materias orgánicas tales como celulosas, papel, cartones, algodón, compresas, etc.

Elimina las raíces en las tuberías de desagües. Disuelve grasas, costras, en tuberías y fosas.

CARACTERISTICAS

Color : Morado

Densidad (20°C, g/cm³) : 1.85 - 1.87

Solubilidad en agua : Total

Reacción con agua : Ácida y fuertemente exotérmica

MODO DE EMPLEO

- Lea detenidamente la etiqueta y hoja de seguridad antes de utilizarlo
- Dejar muy poca agua en el desagüe.
- Verter el producto lentamente. NUNCA añadir agua al producto cuando esté en el envase, ya que produce una reacción violenta y peligrosa que va acompañada con proyección de líquido.
- Dejar actuar el producto con la mínima cantidad de agua, durante unos minutos, para que ejerza su función de desatasco.
- Transcurrido el tiempo de acción, añadir abundante agua.
- En cualquier caso seguir atentamente las instrucciones de la etiqueta.



PRECAUCIONES Y FRASES R

- R35 - Provoca quemaduras graves.
- S24 - Evítense el contacto con la piel.
- S26 - En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- S28 - En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.
- S35 - Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
- S36/37/39 - Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
- S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si

¡Desatasco inmediato!
¡No ataca los cromados!

es posible, muéstresele la etiqueta).

S59 - Remítirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

- Este producto es corrosivo, no inflamable y ácido y puede ocasionar graves quemaduras en contacto directo con la piel, ojos y mucosas.
- Evitar el contacto con productos oxidantes: Cloratos, permanganatos, nitratos, etc.
- Muy tóxico por ingestión.
- En corrosiones cutáneas se deberá primero lavar la parte afectada con abundante agua jabonosa. No utilizar ácido pícrico, produce quemaduras blancas.
- Debe utilizarse ventilación adecuada (TLV 1p.p.m.), gafas y ropa protectora.
- Evitar el contacto con metales en polvo, ya que puede producir una reacción explosiva. No dejar sobre superficies de porcelana, ataca el aluminio, estaño, latón y bronce y oscurece el acero inoxidable.