

## TMF-2000 Multilubricante

*Desbloqueante de Última Generación*

### PROPIEDADES

- **Multilubricante con tratamiento antifricción.**
- **Formulado a base de aceites sintéticos, disolventes especiales y protectores anticorrosivos, al que se le añade el aditivo antifricción TMF-2000**
- **Excelente desplazador de humedad, llegando a los lugares más inaccesibles**
- **Penetra bajo la humedad de la superficie y establece una barrera protectora de gran resistencia**
- **Lubrica y protege a través del polvo, suciedad, oxido, grasas y aceites**
- **Elimina el óxido**
- **Gran poder penetrante y desbloqueante**
- **Alto poder dieléctrico**

### CAMPO DE APLICACIÓN

- Desbloqueante instantáneo de tuercas, tornillos, etc,...
- Cadenas agarrotadas, rodamiento, etc, ...
- Ejes de vagones, articulaciones, etc,...
- Imprescindible en la industria en general
- Navieras, industria náutica
- Talleres mecánicos de automóviles
- En la construcción para lubricar reglas de muelles, cables, puntales, etc, ....
- Industria naval, ferroviaria y aeronáutica

### DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto directamente a una distancia de 10 – 20 cm de las superficies a tratar. Dejar actuar unos minutos en caso de desmontaje de pernos y tornillería. Cuando se usado como dieléctrico, rociar la zona a proteger del agua y la humedad.

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto: líquido transparente  
Color: verde

Olor: Característico  
Densidad: 0,810+0,020 gr/cc

