

ADIFOIL

ADITIVO PARA FUEL - OIL



CARACTERÍSTICAS

Es un producto desarrollado para mantener en dispersión los lodos y demás compuestos que flocculan, disolviéndolos y evitando sedimentaciones. Mantiene en perfectas condiciones de limpieza los depósitos de combustible, filtros y quemadores. Elimina la formación de ácido sulfúrico, suprimiendo la corrosión producida por el mismo. Reduce la formación de humos y hollín. Contrarresta el efecto de las sales de vanadio, níquel y sodio.

Frena parcialmente la formación de trióxido de azufre (SO₃) y elimina la humedad, no formándose entonces ácido sulfúrico (H₂SO₄), que es extremadamente corrosivo.

Es el tratamiento ideal para mantener en óptimas condiciones los circuitos del fuel-oil.

ESPECIFICACIONES

Aspecto: Líquido.
Color: Amarillento.
Olor: Característico
Densidad: aprox 1gr/cc.
pH: No procede.

APLICACIONES

Con un tratamiento adecuado se logra mantener en dispersión los lodos y demás compuestos que flocculan, disolviendo gran parte de los mismos y consiguiendo los siguientes efectos:

- Evitar sedimentaciones.
- Quemar dichas sedimentaciones y aprovechar la energía calorífica.
- Mantener en mejores condiciones de limpieza los circuitos.
- Disminuir la formación de sulfúrico, inhibiendo la corrosión.
- Disminuir la formación de hollín.

FORMA DE EMPLEO

Dosis de tratamiento: 1 litro de producto por cada 5000 litros de fuel-oil.

En determinados casos, se puede emplear la dosis de 1 litro de producto por cada 1000 litros de fuel-oil.

Siempre es conveniente adicionar ADIFOIL antes que el fuel-oil.

FRASES R/S

R10 Inflamable.

R40 Posibles efectos cancerígenos.

R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R65 Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

S1 Consérvese bajo llave.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S23 No respirar los vapores.

S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S43 En caso de incendio, utilizar arena, tierra, polvo químico o espuma.

S45 En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

S57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

S61 Evítese la liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la hoja de seguridad.

RSI:

03/47542 FABRICANTE: 3700573/A

