

# Tequil 15



## DESENGRASANTE ENERGICO BAJA ESPUMA

- ▶ LIMPIEZA DE MAQUINARIA, PISOS INDUSTRIALES Y EN GENERAL TODO TIPO DE SUPERFICIES
- ▶ DESENGRASE DE PIEZAS EN INDUSTRIAS MECÁNICAS.
- ▶ ELIMINACIÓN DE CERAS SOBRE PARQUETS, TERRAZAS, ETC.



*¡Saponifica,  
diluye y  
emulsiona  
la grasa!*



### APLICACIONES

Desengrasante muy enérgico alcalino, soluble en agua, fabricado a base de tensoactivos no iónicos, sales de ácidos orgánicos, coalescentes alcohólicos.

Limpieza de maquinaria, pisos industriales y en general todo tipo de superficies que no sean excesivamente delicadas.

Desengrase de piezas en industrias mecánicas.

Eliminación de ceras sobre parquet, terrazas, etc.

No emplear sobre aluminio y sus aleaciones puede matearlas.

Este producto es concentrado alcalino. Puede atacar a la pintura. Comprobar en una zona oculta antes de utilizar de forma generalizada.

### PROPIEDADES

Triple efecto sobre las grasas, saponificando, diluyendo y emulsionando de manera que queda la suciedad dispersada. Poder de humectación elevado, buena capacidad de reducción de la tensión superficial.

Incorpora disolventes prácticamente inodoros.

Permite lavados más rápidos y una calidad superior de acabado.

Facilidad de aclarado.

### MODO EMPLEO

- Si se trata de limpieza de maquinaria o residuos sobre superficies pintadas, diluir el producto al 6% con agua. y rociar la superficie con un pulverizador, pasando a continuación un trapo limpio y seco.

- En suelos industriales diluir al 10%, dejándolo durante unos minutos y aclarando con agua limpia a continuación. Si los residuos son muy fuertes se recomienda apoyar la acción del producto mecánicamente con un cepillo de raíces.

### CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido homogéneo transparente

Color: Amarillo

Densidad (20°C, g/cm<sup>3</sup>): 1.026 - 1.046

pH (Disolución en agua al 5%) : 11.9 - 12.9

Solubilidad en agua: Total

### PRECAUCIONES - Frases R/S

R36/38 - Irrita los ojos y la piel.

S24 - Evítense el contacto con la piel.

S26 - En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S35 - Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

S36/37 - Úsen se indumentaria y guantes de protección adecuados.

S51 - Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

S59 - Remítirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

### INFORMACION AMBIENTAL

#### ECODISEÑO:

Este producto ha sido ecodiseñado de acuerdo al Sistema Gestion Ambiental del proceso de diseño y desarrollo: Ecodiseño según la norma ISO 14006

El producto está clasificado como C en una escala que va de A a G, siendo A la mejor clasificación y G la peor. La escala es propia de INTEMAN S.A.

### MEDIDAS Y RECOMENDACIONES:

USO: La cantidad de producto aplicada tiene que ser la mínima para conseguir el resultado óptimo en la aplicación. Atender al apartado de modo de empleo y dosificación.

Distribución y transporte: Producto NO regulado por el acuerdo europeo de mercancías peligrosas ADR.

Eliminación: el envase un vez agotado el producto, está clasificado como residuo peligroso (RP). Los envases se gestionarán de acuerdo al código LER: 15 01 10

### PICTOGRAMAS