

CORPOL

TRATAMIENTO PARA CARCOMA, TERMITAS Y POLILLAS EN LA MADERA

- ▶ **ELIMINA TODO TIPO DE INSECTOS**
- ▶ **PREVIENE NUEVAS REINFESTACIONES**
- ▶ **EXTRAORDINARIO PODER DE PENETRACIÓN EN LA MADERA**
- ▶ **PARA MADERA NUEVAS Y VIEJAS, EN INTERIOR Y EXTERIOR**
- ▶ **INCOLORO, NO ALTERA EL ASPECTO DE LA MADERA**



DESCRIPCIÓN:

Tratamiento de la madera en profundidad, tanto preventivo como curativo. Potente actividad contra todo tipo de insectos xilófagos: *lyctus*, *anobium* spp., *Hilotrupes* spp., Termitas, etc.. La composición específica del corpól antixilofago consigue una mayor penetración del producto y una fijación óptima de las materias activas, fundamental para la persistencia del tratamiento y para minimizar posibles deslavados. Incoloro, no modifica el color de la madera y no mancha. La madera tratada puede ser posteriormente barnizada, pintada o encolada.

CARACTERÍSTICAS:

Cumple la norma EN-113 (hongos basidiomicetos) sin ensayos de envejecimiento. Cumple la norma UNE-EN 117 (curativa termitas) tras ensayo de envejecimiento por evaporación UNE-EN 73.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 800CC

COMPOSICIÓN:

Hidrocarburo derivado del petróleo, excipientes y propelente C.S.P 100%
Permetrina 0.14%

REGISTROS:

D.G.S.P.: 13-80-04500

MODO DE EMPLEO:

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. Ventilarse adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto,. No mezclar con otros productos químicos. Contiene "permetrina y metilcetoxima". Puede provocar una reacción alérgica . Cumple UNE-EN 22: Determinación de la eficacia curativa contra larvas de *Hylotrupes bajulus*. Cumple UNE-EN 47: Determinación del umbral de eficacia frente a larvas *Hylotrupes bajulus* junto con ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y deslavado EN84. Cumple UNE-EN 117: Determinación del umbral de eficacia contra termitas del género *Reticulitermes* junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84. Cumple R.D 1381/2009 sobre generadores de aerosoles. Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados. El producto se presenta en aerosol.

- Parquet, Tarima, madera de decoración (zócalos, frisos, rodapiés..) y carpintería en general como puertas y ventanas, aplicar con la cánula pulverizando una o dos veces.
- 1) Madera ya atacada: Si el ataque es bajo (un número controlable de agujeros), tratar directamente los agujeros por inyección con una cánula. Si el ataque es fuerte (gran número de agujeros) y la madera está deteriorada, eliminar los posibles tratamientos de barniz, pintura etc. y aplicar mediante pulverización abundante
- 2) Madera sin atacar (tratamiento preventivo): Madera con acabados de barniz, pintura, cera etc. Eliminar primeramente el barniz o protección y una vez limpia la madera, aplicar por brocheo
- Madera nueva (sin acabados). Limpiar la superficie y aplicar por brocheo o pulverización.
- 3) Mobiliario y obras de arte. Inyectar con la cánula en los agujeros de los insectos en las zonas no barnizadas o policromadas (trasera del mueble, fondo de cajones etc.) Aplicar una pulverización abundante.

ATENCIÓN:

Utilice los biocidas de forma segura.

Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.